

PaySys-terminal

PaySys-terminalen er utviklet for å styre alle typer drivstoffpumper. Terminalen anvendes typisk ved større eller mindre anlegg, eller når det er ønskelig å bruke BankAxept, Visakort, Chipkort eller lignende. BankAxept-terminalen kan ut over alminnelige betalingskort også administrere et valgfritt antall lokalkortbrukere.

Systemet kan etter ønske fungere sammen med et vertssystem, enten online*, offline* eller som enkeltenhet. Terminalen kan generere periodeoppgjør, som kan skrives ut, for lettere å overvåke flyten i anlegget. Man kan også legge inn lokale prisendringer, sjekke lager og diverse statusinformasjon og loggfiler.



** Online – Terminalen har selv muligheten til å komme i kontakt med et vertssystem f.eks. for transaksjoner eller verifisering av kort.*

** Offline – Terminalen kontaktes fra vertssystemet, deretter overføres kort og transaksjoner.*

Gas Tech

Firdavegen 14, Pb 112, 6801 Førde,
Tlf. 57 82 99 90
www.gastech.no

System

Styrer alle typer drivstoffpumper
Kommunikasjon med forskjellige vertssystem (online eller offline) for priser/transaksjoner med mer, eller som enkelttenhet.
Betaling via magnet- eller chipkort (EMV). Mottar ett valgfritt antall korttyper (BankAxept, lokalkort osv).
Kvitteringsskriver med mulighet til å skrive ut valgfritt bilde på kvittering (logo).
Lagerstyring (teoretisk eller via elektronisk måling)
Administrerer opp til 32 produkt.
Innlagt SQL database for maksimal data sikkerhet / tilgjengelighet.
Kan inneholde et ubegrenset antall transaksjoner før overføring til vert (lagres etter overførsel som kopi)
Styrer et valgfritt antall prisskilt

Aksepterte kort

Alle kort som BBS kan utstede.
Valgfritt antall lokalkort (kun magnetkort).
Teknikerkort med adgang for bruker til oppsettsmeny på terminal.

I/O

1 * Berøringspanel for pumpevalg, kvittering, brukerinntasting og menybetjening (berøringsfølsom skjerm)
1 * 800 MHz passivt nedkjølt industri CPU til bruk i utsette omgivelser
1 * Pinkode tastatur
1 * Kortleser (magnet + chip)
1 * Kvitteringsskriver
1 * TFT farge display 640*480
Ytterligere I/O via RS485 for ekstern alarmer
1 * 10/100 mbs ethernet – kan leveres med GPRS / 3G-forbindelse
1 * USB 2.0
2 * RS-232
2 * RS-232 / RS-485 / RS-422

Parameter

Konfigurasjons avhengig

Alternativ

Valg av vert (typer: Online/offline eller enkeltstående)
Vedlikeholdsserver (programoppdatering/dataoppdatering)
Alle betalingskort
Nivåmålingsutstyr «Veeder-Root» og «4-Tech»
Pumpegrensesnitt for alle kjente typer
Kortleser for Chip og Magnetkort
PIN-tastatur
Kabinett (Liten til søyle, eller stor med innbygd seddelautomat til enkelttenhet)

Tilbehør

Vedlikeholdsserver (automatisk oppdatering av programvare, pengesedler, reklamebanner og andre systemparametere).

Forsyning

230V A/C (50-60 Hz)
Styrer alle typer pumper
Elektronisk logg

Mål

473* 280* 295 mm. (H * B * D)
